



tesafilm® Invisible

Información Producto

BNR 57477, 57333, 57312, 57095, 57649, 57335, 05540, 04148, 57484, 57485, 57660, 57414

Descripción del producto

La cinta tesafilm® Invisible es una cinta autoadhesiva de alta calidad para artesanías y reparaciones de papel. Virtualmente invisible, neutral en fotocopias, puede escribirse sobre ella.

Características

- Invisible sobre papel blanco * Rotulable con casi todo tipo de bolígrafos * Invisible en las fotocopias * Alta resistencia al paso del tiempo * Desenrollado silencioso * Fácil y rápido de retirar de superficies duras * Película de polipropileno y adhesivo sin disolventes * Encaja en todos los portarrollos de tesafilm® disponibles

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Epesor total | 52 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| • Fuerza de tensión | 20 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si |
| • Desbobinado sin ruido | si | • Resistente al desgarro | no |
| • Escribible | si | • Sin disolventes | si |
| • Fuerza de desenrollado n / cm | 1 N/cm | • Superficies adecuadas | Cartón, Papel |
| • Hand tearability | si | • Transparencia | medio |
| • Invisible en las fotocopias | si | | |



tesafilm[®] Invisible

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>