tesa® 58315

Información De Producto

Cinta de PP de 35 µm para aplicaciones In-Cell

Descripción del producto

tesa® 58315 es una cinta azul de PP de 35 µm con un adhesivo acrílico. tesa® 58315 ha sido diseñada para aplicaciones dentro de las celdas de baterías de vehículos eléctricos.

Características

- Resistencia al electrolito
- Imprimibilidad láser

Aplicaciones

- Fijación de Jelly-Roll
- Fijación de apilado
- Protección de la costura de soldadura
- Protección de lengüetas de la celda

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film PP	• Epesor total	35 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	100 %	• Electrolyte resistance	si
• Fuerza de tensión	35 N/cm		

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	1.7 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=58315

tesa® 58315

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=58315