



# tesa® 64284

## Información De Producto



### tesa® 64284EU Standard Cinta de flejado

#### Descripción del producto

tesa® 64284EU PV10 es una cinta de flejado de resistencia media diseñada con un soporte de polipropileno tensilizado de alto rendimiento y un sistema adhesivo de caucho. Esta avanzada formulación garantiza un tack inicial excepcional tanto en superficies polares como no polares, lo que la convierte en la opción preferida en diversas aplicaciones e industrias. El soporte de polipropileno monoorientado presenta una excelente resistencia a la tracción y una elongación mínima, lo que garantiza la máxima durabilidad y fiabilidad. Nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas gracias a su aplicación sin esfuerzo

#### Características

- Adhesivo sin disolventes
- Baja elongación
- Buena trabajabilidad
- Excelente resistencia a la tracción

#### Aplicaciones

- Sujeción de piezas de electrodomésticos
- Sujeción y fijación de periféricos
- Eliminación sin residuos en una gran variedad de superficies sin decoloración

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color         | azul   |

#### Surtido de productos

- Colores disponibles azul, blanco

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Fuerza de tensión       | 300 N/cm | • Sin decoloración            | si |

#### Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 6 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64284>



# tesa<sup>®</sup> 64284

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64284>