tesa® 77811
Primerless Line

Información De Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 1,1 mm para el montaje de accesorios exteriores de automóviles

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 77811 puede ayudarle a eliminar la imprimación de sus procesos.

Su adhesivo de alto rendimiento para superficies con baja energía superficial crea una unión eficaz y segura con accesorios típicos fabricados con plásticos como PP y PP/EPDM (de baja energía superficial) y ABS (de energía superficial media) sin imprimación. Además, nuestro producto cuenta con excelentes propiedades adhesivas a diferentes barnices. (LSE: baja energía superficial; MSE: energía superficial media) Gracias a su núcleo de espuma acrílica viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line tiene la capacidad de absorber y disipar cargas dinámicas y estáticas

Espesores disponibles de 0,5 mm, 0,8 mm y 1,5 mm

Características

Características:

Alto rendimiento inicial sobre plásticos de baja energía superficial y sobre capas transparentes a las que es difícil adherirse

Excelente estabilidad de adherencia en un rango más amplio de temperaturas

Alcanza un alto nivel de adhesión al pelado inmediatamente después de la aplicación

Adhesión al pelado superior en superficies de PP, incluso a temperaturas de aplicación de hasta 5 °C

Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar la diferente dilatación térmica de las piezas unidas

Excelente humectación

Alta resistencia a la humedad y a los rayos UV

Ventajas:

Elimina la imprimación en el proceso de producción

Permite una aplicación mucho más eficiente y robusta

Reduce el coste total del proceso

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=77811

tesa® 77811 Primerless Line

Información De Producto

Características

Mejora la salubridad de las condiciones de trabajo

Consigue una producción más respetuosa con el medioambiente

Aplicaciones

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line es adecuada para instalaciones permanentes de una amplia variedad de elementos exteriores. Para garantizar el mejor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender en su totalidad los requisitos de aplicación (incluidas las superficies involucradas) para recomendar el producto correcto.

Entre estas aplicaciones se encuentran:

Molduras laterales de la carrocería y embellecedores decorativos

Emblemas

Alerones

Antenas

Apliques de pilares

Montaje de sensores de aparcamiento

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma acrílica	• Epesor total	1100 µm
• Tipo de adhesivo	LSE	• Color	gris
• Tipo de liner	PE	• Color del protector	azul

Propiedades / Valores de rendimiento

• L-jig	bueno	• Resistencia al corte a 90°C	bueno
• Rango de temperatura	-40 to +80 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	• T-block	muy bueno

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=77811

tesa® 77811
Primerless Line

Información De Producto

Valores de adhesión

- l ABS (después de 3 días) 31 N/cm
- Adhesión sobre ABS (inicial, 1 min) 29 N/cm
- PP (después de 3 días) 38 N/cm
- PP (inicial, 1 minuto) 33 N/cm
- Adhesión sobre Acero (después de 14 días) 35 N/cm
- l Metal (después de 3 días) 35 N/cm
- l Metal (inicial, 1 minuto) 32 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=77811