

tesa® PRO 74613

Información De Producto

tesa® PRO Duct Tape (74613) >60% Plástico Reciclado - Cinta de Reparación Profesional para Uniones Duraderas

Descripción del producto

La tesa® PRO Duct Tape (74613) es una herramienta imprescindible en la caja de herramientas de todo profesional. Diseñada para proporcionar un poder de unión excepcional y adaptabilidad, es ideal para reparaciones rápidas, limpias y duraderas durante una jornada laboral intensa. Adecuada para uso en interiores y exteriores, esta cinta repele el agua y resiste diversas condiciones de temperatura. La cinta cuenta con un soporte de tejido de poliéster tejido, junto con un adhesivo de caucho sintético para una adhesión óptima. Su soporte contiene > 60% de material reciclado postconsumo (PCR), con un promedio general del 30% de contenido PCR

- (excluyendo el embalaje). El mayor contenido de material reciclado de la cinta no afecta su rendimiento, asegurando la fuerza y durabilidad necesarias.

*Certificado externamente por UL2809-2 (ECVP)

sostenible aspectos

Al incorporar > 60% de material reciclado postconsumo (PCR) en su componente de soporte, tesa® PRO Duct Tape (74613) ofrece un mayor contenido de material reciclado sin comprometer el rendimiento.

Características

- Cinta fiable y versátil: Perfecta para aplicaciones temporales y permanentes, ofreciendo la calidad confiable de tesa
- Aplicación versátil: Se adhiere a superficies ligeramente rugosas, ideal para sellar, reparar y fijar, cubriendo las necesidades de cada profesional independientemente de la tarea
- Uso conveniente: Se puede rasgar a mano para arreglos rápidos, simplificando la resolución de problemas durante el trabajo
- Contribuyendo a la sostenibilidad: El soporte está fabricado con > 60% de material reciclado postconsumo (PCR)
- Fuerza y calidad: Fuerte agarre y fácil de desenrollar, adecuado para usos tanto en interiores como exteriores
- Esencial en la caja de herramientas: Imprescindible para profesionales, disponible en múltiples dimensiones

Aplicaciones

Esta cinta americana funciona mejor en superficies limpias y lisas. Aplique la cinta y presione firmemente sobre la superficie.

tesa® PRO 74613

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	tejido laminado con PE	• Tipo de adhesivo	caucho sintético
• De base biológica (contenido de biocarbono)	63 %	• Espesor total	175 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	18 %	• Resistencia a productos químicos	medio
• Fuerza de tensión	41.5 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Adhesión	Standard adhesion	• Resistente al desgarro	si
• Rasgable a mano	bueno	• Se quita sin dejar residuos	no
• Resistencia a la abrasión	bueno	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la humedad	si		

Certificados

Certificado de acuerdo con

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4615PRO>