

tesa® Professional 4169 PV1

Información De Producto

Cinta de marcaje de suelo premium

Descripción del producto

tesa® 4169 es una cinta adhesiva de alto rendimiento extremadamente robusta para el marcaje permanente de suelos. La cinta de marcaje de suelo, resistente a la abrasión, robusta y duradera, está compuesta por un soporte de PVC blando y una masa adhesiva de acrilato. También se puede utilizar en superficies sensibles o rugosas y, gracias a la gran flexibilidad del soporte, es apta para la adhesión en esquinas. tesa® 4169 está disponible en negro, verde, blanco, azul, rojo, amarillo y amarillo/negro; las combinaciones de colores cumplen las directrices legales de seguridad. Dependiendo del color, la cinta de marcaje de suelo puede usarse explícitamente como cinta de advertencia.

Características

- Aplicaciones para interior y exterior
- Marcaje permanente para suelos de alto tránsito
- Delimitación de zonas de trabajo en talleres
- Delimitación de pistas en pabellones deportivos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Epesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4169 PV1

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

