



tesa® Cinta de reparación Ultra Power Under Water Transparent

Información De Producto

BNR 56481, 56491

Descripción del producto

La cinta adhesiva tesa® Ultra Power Under Water Transparent ofrece una sujeción y protección fiables en diversas condiciones, como la humedad y el calor. Por ello, es ideal para reparaciones en exteriores, sobre superficies mojadas o bajo el agua.

Características

- Fuerza de agarre impermeable: esta cinta adhesiva proporciona un agarre fiable en superficies húmedas y subacuáticas
- Robusta y duradera: la cinta de reparación extragruosa proporciona una fuerza adhesiva excepcionalmente fuerte
- Resiliencia ante la intemperie: la resistencia a los rayos UV y a la temperatura garantiza reparaciones eficaces en todo momento
- Resistencia y flexibilidad: la cinta de reparación resistente a la abrasión se adapta a diversas formas y objetos
- Versátil: ideal para sellar agujeros, grietas o fugas, tanto en interiores como en exteriores
- Discreta: la cinta adhesiva transparente combina a la perfección con cualquier superficie

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 730 µm |
| • Tipo de adhesivo | base de caucho | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| • Fuerza de tensión | 90 N/cm | • Resistencia a UV | muy bueno |
| • Adhesión | Muy alta adhesión | • Resistencia al envejecimiento (UV) | si |
| • Campo de aplicación | Interior y Exterior | • Resistencia al ozono | si |
| • Escribible | no | • Resistente a aceites y lubricantes | si |
| • Impermeable | si | • Resistente al desgarro | si |
| • Rasgable a mano | no | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a la abrasión | si | • Sin disolventes | no |
| • Resistencia a la temperatura | si | • Superficies adecuadas | La mayoría de plásticos, Cristal, Metal, Acero |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Cinta de reparación Ultra Power Under Water Transparent

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>