



tesa[®] 4662

Cinta americana

Información De Producto

Cinta americana fuerte para superficies rugosas y polvorientas

Descripción del producto

tesa[®] 4662 Duct Tape es una cinta americana fuerte y muy adhesiva adecuada para innumerables aplicaciones de bricolaje. La superficie consta de un tejido recubierto de PE combinado con una masa adhesiva de caucho natural. Gracias a la calidad superior de tesa[®], ofrece una excelente adherencia incluso en superficies rugosas y polvorientas. La cinta es impermeable al agua, al vapor y a la temperatura, se puede cortar a mano y se manipula con facilidad.

Características

- Adecuada para muchas aplicaciones
- Para interiores y exteriores
- Resistente a los rayos UV
- Se rasga a mano
- Alta durabilidad
- Resistente a la humedad

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Tipo de adhesivo caucho natural
- Espesor total 230 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 15 % | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a UV | 2 weeks |
| • Adhesión | Adhesión estándar | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Escribible | si | • Resistente al agua | medio |
| • Rasgable a mano | bueno | • Resistente al desgarro | si |
| • Resistencia a la abrasión | medio | • Se quita sin dejar residuos | no |



tesa[®] 4662

Cinta americana

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04662>