

tesa® EasySplice 61958

Información De Producto



Cinta de empalme integrada

Descripción del producto

Componentes

- Soporte de poliéster
- Banda de baja adhesión
- Adhesivo de caucho sintético modificado

Características

- Protector precortado para la fijación segura de la capa superior
- Soporte de poliéster robusto para empalmes seguros incluso con alta tensión de banda
- Soporte negro de doble cara para la detección óptica del empalme en el soporte de bobina o en procesos posteriores
- Propiedades de alta adhesión y buen agarre en superficies no polares para un excelente contacto entre la banda saliente y la nueva bobina
- Una tira adhesiva con características de liberación adaptadas para una apertura precisa de la nueva bobina tras el contacto

Aplicaciones

La cinta es especialmente adecuada para aplicaciones de empalme volador a alta velocidad en cualquier tipo de proceso de conversión de películas, como impresión flexográfica y rotograbado, así como en procesos de laminación.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | PETP | • Epesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | negro |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Caducidad (envase) | 18 months |
| • Fuerza de tensión | 70 N/cm | | |

tesa® EasySplice 61958

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=61958>