



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Información De Producto

Cinta de empalme multifuncional para empalmes rápidos



Descripción del producto

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus es una cinta de empalme rápido integrada de doble cara, compuesta por un papel liso y un adhesivo acrílico.

Características especiales de tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus

- Adherencia muy elevada
- Resistencia a la cizalladura extremadamente elevada
- Resistencia térmica extremadamente elevada
- Mejor adhesión en papel estucado y no estucado
- Bajo espesor de empalme
- Soporte imprimible y estucable
- Aplicación fluida y sencilla gracias a su soporte flexible

Ofrece las siguientes funciones:

- Corte del protector para una fijación segura de la capa superior
- Fórmula del adhesivo ajustada a requisitos de temperatura elevados con adherencia muy elevado para un contacto excelente entre la banda vieja y la nueva bobina
- Una tira de corte con soporte de papel para una apertura suave de la nueva bobina de papel sin poner en peligro el proceso de impresión

Color: naranja

Aplicaciones

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus es ideal para:

- Empalmes rápidos en la industria de la impresión de bandas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| • Material de soporte | papel liso | • Color | naranja |
| • Espesor total | 100 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Caducidad (envase) | 18 months |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51780>



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51780>