



tesa® 64606

Información De Producto

Montaje de placas para impresión flexográfica, en especial para postprint de cartón corrugado

Descripción del producto

tesa® 64606 PV3 es una cinta autoadhesiva transparente de color verde y doble cara de 300 µm y 12 mm de espesor, con soporte de PVC y adhesivo de caucho.

tesa® 64606 PV3 ha sido especialmente diseñada para montar placas de fotopolímero en la industria de la impresión flexográfica. Debido a sus características, tesa® 64606 PV3 es una solución óptima para aplicar la cinta a las placas antes de montar toda la composición sobre una lámina portante, lo cual es una práctica habitual en el postprint de cartón corrugado.

Adhesivo

- Elevados valores de adherencia y de resistencia a la cizalladura para una aplicación fiable, incluso tras almacenar la composición durante periodos prolongados
- La elevada adhesión y la gran resistencia a la cizalladura también garantizan que los bordes no se elevarán, ni siquiera en caso de tiradas largas a velocidades elevadas
- Sus propiedades adhesivas especialmente optimizadas permiten reposicionar la cinta y la placa con facilidad durante el montaje

Soporte

- Gracias al soporte transparente, las marcas de registro quedan visibles con claridad

Protector

- El protector crepado evita que se formen burbujas de aire y que la cinta se curve
- El protector está siliconado para facilitar su aplicación y retirada

Aplicaciones

tesa® 64606 PV3 ha sido especialmente diseñada para montar placas de fotopolímero en la industria de la impresión flexográfica, sobre todo para el postprint de cartón corrugado.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Tipo de liner | creapdo, PP |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | siliconado |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64606>



tesa[®] 64606

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64606>