



tesa[®] 63600

Cinta metalizada de aluminio y PP

Información De Producto

Descripción del producto

La cinta adhesiva metalizada de aluminio de tesa[®] es la solución ideal para el aislamiento térmico en interiores. Simplifica los trabajos de aislamiento en sistemas de aire acondicionado y sanitarios, así como la colocación de paneles de aislamiento para suelos o los trabajos de aislamiento de tuberías. Además, la cinta metalizada puede utilizarse en combinación con diversos materiales aislantes, como espuma, vidrio, lana de roca o fieltro. La cinta de sellado es robusta y soporta temperaturas extremas. Es impermeable, resistente a la corrosión y muy resistente al desgarro.

Características

- Versátil: Ideal para aire acondicionado, tecnología sanitaria, placas aislantes y aislamiento de tuberías
- Complementaria: Puede utilizarse con diversos materiales aislantes como espuma, vidrio, lana de roca y fieltro
- Robusta: La cinta de sellado soporta temperaturas extremas y es resistente al agua y a los desgarros
- Fácil de manejar: El pequeño diámetro del rollo facilita el trabajo con la cinta en espacios reducidos
- Condiciones extremas: Resistente a temperaturas de 0 a 60 °C, y durante periodos más cortos incluso de -40 a 90 °C
- Protege el medioambiente: Con adhesivo sin disolventes y envases sin plástico fabricados con papel certificado FSC[®] (FSC[®] C148769)
- Contenido del paquete: 1 x rollo de cinta tesa[®] metalizada de aluminio y PP, 30 m x 50 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 45 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 150 % | • Resistencia a la temperatura | bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Resistente al agua | bueno |
| • Rasgable a mano | no | • Resistente al desgarro | si |
| • Resistencia a la abrasión | medio | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a la humedad | bueno | | |



tesa[®] 63600

Cinta metalizada de aluminio y PP

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=63600>