



tesa® Powerstrips Ganchos autoadhesivos S, Rectangular



Información De Producto

BNR 58278, 57072

Descripción del producto

Pequeño gancho autoadhesivo de plástico para baño y cocina. Fijación extraíble para colgar con seguridad cualquier objeto que pese hasta 1 kg. Diseño rectangular disponible en blanco o un moderno color negro mate

Características

- Fácil de montar sin agujeros, tornillos ni clavos
- Sujeción fuerte hasta 1 kg
- Se quita sin dejar rastro gracias a la tecnología Powerstrips
- Fabricado en plástico de alta calidad
- Utilizable en azulejos, vidrio, madera, plástico y una gran variedad de superficies*
- Ganchos reutilizables con tesa Powerstrips Small

*No apto para su uso en espuma de poliestireno, material espumado, superficies con revestimiento antiadherente y materiales porosos

Aplicaciones

Cómo aplicarlo paso a paso:

1. Limpie la superficie con alcohol o limpiacristales sin silicona.
2. Aplique la tira Powerstrip® Small sobre la superficie y presione durante al menos cinco segundos
3. Desenganche la placa base del gancho y péguela en la tira, presionando durante al menos cinco segundos
4. Deje que el gancho se deslice hacia abajo sobre la placa base hasta que quede bloqueado

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre hasta | 1 Kg |
| • Forma de gancho | Rectangular | | |



tesa® Powerstrips Ganchos autoadhesivos S, Rectangular

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	+15 °C	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Campo de aplicación	Cuarto de baño, Cocina	• Reutilizable	si
• Material	PS (poliestireno)	• Reutilizable con	Powerstrips Small
• Resistencia a la temperatura	si	• Se quita sin dejar residuos	si
• Resistencia a productos químicos	no	• Sin disolventes	si
• Resistencia a UV	no	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia al ozono	no	• Temperatura de aplicación a	+35 °C

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>