



tesa® Professional 4369 UV

Información De Producto

Film de enmascaramiento con cinta de tejido especial para exteriores

Descripción del producto

tesa® 4369 es una solución 2-en-1 para cubrir y proteger grandes superficies durante el trabajo de pintura en interiores y exteriores. Este producto innovador es una combinación de un film PE translúcida y respetuosa con el medio ambiente junto a una cinta adhesiva de caucho natural. tesa® 4369 también proporciona una fuerte adhesión en superficies ligeramente rugosas que permite bordes definidos y rectos durante el trabajo de pintura. La cinta adhesiva es fácil de usar y se puede quitar fácilmente hasta dos semanas después de la aplicación.

Características

- Aplicaciones interiores y exteriores
- Enmascaramiento y protección de grandes áreas
- Para bordes de pintura limpios y rectos
- Para superficies lisas y ligeramente rugosas
- Ideal para cubrir ventanas durante trabajos de pintura

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	tejido	• Epesor total	310 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	10 %	• Adecuado para superficies rugosas	muy bueno
• Fuerza de tensión	65 N/cm	• Material de enmascarado	HDPE

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	2.5 N/cm
------------------------	----------



tesa® Professional 4369

UV

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04369>