



tesa® Professional 4840

Cinta de enlucido

Información De Producto

Cinta de enlucido de alta calidad para proteger superficies lisas y delicadas

Descripción del producto

Si desea proteger las superficies sensibles de la suciedad o los daños durante el enlucido, tesa® 4840 es la elección ideal. Esta robusta cinta para enlucir consta de un soporte filmico de alta calidad recubierto de un adhesivo de caucho natural resistente al envejecimiento. Esta potente combinación resiste a la intemperie y le permite utilizar la cinta para enlucir en exteriores hasta 6 semanas. La cinta para enlucir se maneja cómodamente y, gracias a su estructura de ranuras cruzadas, puede rasgarse fácilmente con la mano en un ángulo de 90°.

Características

- Aplicación en el exterior
- Protección de superficies lisas y delicadas durante el enlucido y la pintura
- Adecuada para aplicaciones por encima de 5 °C
- Aplicaciones de larga duración (hasta 6 semanas)

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Epesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|---------------------|---------|
| • Fuerza de tensión | 22 N/cm |
|---------------------|---------|



tesa® Professional 4840

Cinta de enlucido

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04840>