



tesa® 64007

Información De Producto



Cinta para precintado de cajas de cartón a prueba de manipulaciones

Descripción del producto

tesa® 64007 es una cinta para precintado de cajas de cartón a prueba de manipulaciones. tesa® 64007 está diseñada para evitar la apertura y el cierre inadvertidos de las cajas de cartón.

El efecto antimanipulación funciona en dos pasos:

- Cuando se retira tesa® 64007 de la caja, deja el mensaje «ABIERTO» en diferentes idiomas.
- El mensaje «ABIERTO» permanece claramente visible incluso después de volver a cerrar la caja.

El efecto antimanipulaciones también puede conseguirse arrancando toda la fibra del cartón, lo que hace imposible volver a cerrar la caja.

Puede utilizarse como cinta normal de precintado de cajas de cartón en dispensadores y máquinas con freno.

Colores disponibles: amarillo, azul

Características

- Ayuda a reducir los hurtos durante el transporte y almacenamiento de cajas de cartón.

Aplicaciones

Estas características hacen que tesa® 64007 sea especialmente adecuada para cerrar cajas de cartón con contenido valioso o confidencial como:

- Productos electrónicos
- Ropa de marca y alto valor
- Productos del tabaco
- Documentos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 62 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 150 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 42 N/cm | • Aplicación manual | si |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64007>



tesa® 64007

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 2.8 N/cm

Información adicional

Hay que señalar que en calidades de cartón muy bajas, es necesario probar la adherencia, y no puede garantizarse el efecto antimanipulaciones (mensaje legible o desgarro de la fibra).

Valor «adherencia/acero»: ningún parámetro de las especificaciones, no medible.

Tenga en cuenta que el «grosor total» de la cinta de color azul es de 66 µm.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64007>