



tesa® PRO 66728

Información De Producto

tesa Mounting PRO ACX^{plus} MP - Cinta profesional y duradera - Uso en interior - Calidad Industrial

Descripción del producto

tesa Mounting PRO ACX^{plus} MP

Ofrece a tus clientes un nivel de adhesión de calidad industrial basado en la tecnología de espuma acrílica con tesa Mounting PRO ACX^{plus} MP. Esta potente cinta de montaje multiusos es apta para trabajos en interiores. Garantiza uniones seguras y duraderas gracias a su comportamiento viscoelástico. Esta cinta industrial de alto rendimiento es resistente a los daños causados por la humedad, (ciertos) productos químicos, los agentes suavizantes y la luz ultravioleta. Es justo lo que necesitas para tu caja de herramientas.

Fácil de aplicar: para aprovechar al máximo la capacidad de sujeción de la cinta, el objeto y la superficie deben estar libres de polvo, suciedad y grasa.

Características

- Calidad industrial: cinta de alto nivel con una innovadora espuma acrílica, resistente a los daños causados por la humedad, (ciertos) productos químicos, los agentes suavizantes y la luz ultravioleta
- Función de sellado: esta solución profesional sella y protege contra el polvo y la humedad; rellena orificios en superficies de diversos materiales y con características diferentes
- Ideal para su uso en interiores: fuerte cinta adhesiva de doble cara para fijar con seguridad objetos planos como carteles y demás
- Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira adhesiva del tamaño deseado

Aplicaciones

Fácil de aplicar :

- Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán estar libres de polvo, suciedad y grasa.
- No toque la superficie adhesiva, ya que podría comprometer la fuerza adhesiva.
- Aplicar en tiras verticales a lo largo de toda la longitud del objeto o de la superficie.
- Presione con fuerza el adhesivo durante al menos 5 segundos.
- Para retirar la cinta de montaje, tire suavemente de la misma, manteniéndolo paralelo a la pared. Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden restos de material en el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.



tesa® PRO 66728

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Epesor total | 800 µm |
| • Tipo de adhesivo | foamed acrylic blend | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la humedad | bueno | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Resistencia a productos químicos | bueno | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=66728>