



tesa® PRO 66743

Información De Producto

tesa Mounting PRO Pared Pintada - Cinta fuerte y duradera para aplicaciones permanentes -
Uso en interior

Descripción del producto

tesa Mounting PRO Pared Pintada

Cuando tus clientes quieran que fijas objetos a superficies texturizadas sin utilizar clavos o tornillos, utiliza tesa Mounting PRO Pared Pintada. Esta cinta adhesiva de doble cara está diseñada para fijarse a superficies delicadas. Su fórmula compensa las pequeñas irregularidades de la superficie y simplifica el trabajo de los profesionales. Te permitirá colgar obras de arte en el interior de edificios o carteles en garajes. Una tira de 1 m de cinta puede soportar hasta 10 kg.

Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto. Presionar firmemente la cinta de montaje durante al menos cinco segundos sobre una superficie libre de polvo.

Características

- No utilices cinta adhesiva normal sobre papel pintado ni yeso: esta cinta de montaje profesional está diseñada específicamente para fijarse a superficies texturizadas
- Sujeción permanente y fiable sin dañar la pared: la cinta tesa Mounting PRO Pared Pintada deja obsoleto el uso de tornillos, tacos y clavos, y te permite realizar un montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas
- Ideal para su uso en interiores: fuerte cinta adhesiva de doble cara para fijar con seguridad objetos planos como carteles y demás
- Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira adhesiva del tamaño deseado

Aplicaciones

Fácil de aplicar :

- Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán estar libres de polvo, suciedad y grasa.
- No toque la superficie adhesiva, ya que podría comprometer la fuerza adhesiva.
- Presione con fuerza el adhesivo durante al menos 5 segundos.
- Para retirar la cinta de montaje, tire suavemente de la misma, manteniéndolo paralelo a la pared.
- Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden residuos de material en el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.



tesa® PRO 66743

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 1350 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------|------|--------------------------------------|-------|
| • Resistencia a la humedad | bajo | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
|----------------------------|------|--------------------------------------|-------|

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=66743>