



tesa® PRO 66714

Información De Producto

tesa Mounting PRO SLIM - Cinta fuerte y fina - Para uso en interiores en diferentes superficies

Descripción del producto

tesa Mounting PRO SLIM

Fija objetos más delgados que una cinta normal sin usar clavos o tornillos con tesa Mounting PRO SLIM. Esta cinta extrafina de doble cara solo mide 9 mm de ancho. Consigue un montaje limpio en interiores con esta cinta fuerte y resistente. Es adecuada para su uso en interiores y se adhiere a superficies como azulejos, madera pintada, chapa, acero (la mayoría de metales), la mayoría de plásticos y vidrio. Ningún trabajo de montaje es más rápido y sencillo que usar una cinta de montaje.

Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto o superficie. Presionar firmemente la cinta de montaje durante al menos cinco segundos.

Características

- Úsala donde una cinta normal sea demasiado ancha: esta cinta duradera y resistente solo mide 9 mm de ancho; para un montaje rápido y fácil sin dañar la estructura de la pared con tornillos, tacos o clavos
- Ideal para su uso en interiores: fuerte cinta adhesiva de doble cara para fijar con seguridad objetos planos como carteles y demás
- Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira adhesiva del tamaño deseado

Aplicaciones

Fácil de aplicar :

- Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán estar libres de polvo, suciedad y grasa.
- No toque la superficie adhesiva, ya que podría comprometer la fuerza adhesiva.
- Presione con fuerza el adhesivo durante al menos 5 segundos.
- Para retirar la cinta de montaje, tire suavemente de la misma, manteniéndolo paralelo a la pared.
- Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden residuos de material en el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 1000 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=66714>



tesa® PRO 66714

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Fuerza de tensión | 10 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=66714>