



tesa®

Información De Producto

BNR 56499, 56498

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	tejido laminado con PE	• Tipo de adhesivo	caucho sintético
• De base biológica (contenido de biocarbono)	63 %	• Espesor total	175 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	18 %	• Resistencia a la humedad	yes
• Fuerza de tensión	41.5 N/cm	• Resistencia a productos químicos	medium
• Adhesión	Standard adhesion	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medium
• Application temperature from	5 °C	• Resistente al desgarro	yes
• Campo de aplicación	In- and Outdoor	• Se quita sin dejar residuos	no
• Envase ecológico	yes	• Sin disolventes	yes
• Impermeable	yes	• Superficies adecuadas	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Rasgable a mano	good	• Temperatura de aplicación a	60 °C
• Resistencia a la abrasión	good		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>