



tesa® Professional 4460

Enmascarado de precisión 2 en 1

Información De Producto

Cinta de pintor de doble capa para pintar con eficacia

Descripción del producto

tesa® 4460 Precision Mask 2 en1 ahorra tiempo y esfuerzo a los pintores cuando trabajan con dos capas diferentes de pintura, yeso o sellador. La cinta de doble capa solo necesita aplicarse una vez: después de utilizar yeso, sellador o pintura solo hay que despegar la capa superior, dejando al descubierto la segunda capa y garantizando unos bordes limpios después de pintar.

La cinta de enmascarado de precisión 2 en 1 combina dos de las populares cintas de pintor de precisión de tesa con un soporte plano de papel washi especialmente resistente al desgarro: La capa superior es tesa(R) Precision Mask Outdoor, mientras que la segunda capa, desplazada 1 mm para garantizar una cobertura óptima y bordes de pintura planos, es tesa(R) Precision Mask Standard. La cinta de enmascarado de precisión 2 en 1 es resistente a la intemperie y a los rayos UV durante 26 semanas y puede cortarse con la mano sin necesidad de tijeras.

Características

*Ahorra tiempo y esfuerzo: enmascare una vez y úsela dos

*Manipulación fácil y sin problemas gracias a su gran adaptabilidad y la facilidad para cortarla al mano.

- La capa superior se retira fácilmente gracias a la pestaña integrada
- Ideal para conseguir bordes de pintura nítidos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Espesor total 300 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 4 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 70 N/cm | • Resistencia a UV | 26 weeks |
| • Color en el borde definido | muy bueno | | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460

Enmascarado de precisión 2 en 1

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04460>