

tesa® Professional 74338

Información De Producto

tesa® 74338 Cinta de enmascarar para superficies rugosas

Descripción del producto

Presentamos tesa® 74338, una cinta de enmascarar lisa de color verde diseñada específicamente para aplicaciones en exteriores. Este excelente producto ofrece una notable adaptabilidad a superficies irregulares, como el ladrillo visto. Su muy buena resistencia a los rayos UV garantiza una retirada fácil y sin dejar rastro hasta siete días después de la aplicación, proporcionando flexibilidad y comodidad. Además, tesa® 74338 es adecuada para su aplicación en superficies curvas. tesa® 74338 se fabrica con papel procedente de bosques bien gestionados y certificados, así como de otras fuentes controladas, lo que refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad. Haga de tesa® 74338 la base para un rendimiento superior y excelentes resultados en sus proyectos de pintura.

sostenible aspectos

tesa® 74338 se fabrica con papel procedente de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Trabajos de pintura de alta calidad
- Diseñada específicamente para aplicaciones en exteriores
- Alta adaptabilidad: fuerte adhesión a superficies irregulares o texturizadas, como ladrillo visto
- Alta resistencia a los rayos UV: retirada sin dejar rastro hasta siete días después de la aplicación
- Proporciona bordes de pintura limpios* Adecuada para su aplicación en superficies curvas
- Soporte de papel: fabricado con papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible

Aplicaciones

- Enmascarado de superficies rugosas como ladrillo, madera texturizada, estuco, yeso y hormigón
- Protección de superficies durante trabajos de pintura
- Fijación de revestimientos de suelo o protección de grandes superficies

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Epesor total | 145 µm |
|-----------------------|---------------|----------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74338>

tesa® Professional 74338

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	13 %	• Removible sin residuos después de ... días	7 days
• Fuerza de tensión	43 N/cm	• Resistencia a la temperatura	muy bueno
• Buen anclaje de la pintura	muy bueno	• Resistencia a la temperatura (30 min)	120 °C
• Color en el borde definido	bueno	• Resistencia a UV	7 days
• Conformable	bueno	• Se quita sin dejar residuos	si
• Fácil de quitar	si	• Sin disolventes	si
• Rasgable a mano	muy bueno	• Tensibilidad	13 %

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	3.5 N/cm
------------------------	----------

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74338>