



tesa® Professional 4470

Cinta de enmascarado de precisión de doble cara

Información De Producto

Cinta de enmascarado de precisión de doble cara que le permite personalizar la superficie de enmascarado

Descripción del producto

Con la cinta de enmascarar tesa® 4470 Double-sided Precision Masking Tape puede proteger no solo los bordes, sino también áreas mucho más grandes sin importar su forma. Para personalizar la protección solo tiene que utilizar el material que desee y pegarlo en la segunda cara de la cinta para garantizar unos bordes limpios y reducir considerablemente los repasos. La cinta se retira fácilmente y también es adecuada para trabajos en exteriores, ya que es resistente a los rayos UV y muy duradera. La cinta de pintor de precisión tesa® 4470 consta de una base plana especial de papel washi particularmente resistente al desgarro. Permite conseguir bordes de pintura especialmente precisos, nítidos y limpios.

Características

- Para interiores y exteriores
- Enmascarado de grandes superficies que se adapta a sus necesidades
- Ideal para conseguir bordes de pintura nítidos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Espesor total 160 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 5 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 35 N/cm | • Resistencia a UV | 26 |
| • Color en el borde definido | muy bueno | | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 1.8 N/cm



tesa® Professional 4470

Cinta de enmascarado de precisión de doble cara

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04470>