



tesa® 6500

Información De Producto



Dispensador manual para cintas de embalar con bajo nivel de ruido

Descripción del producto

tesa® 6500 LowNoise es un dispensador de mano premium para cintas de embalaje industriales que permite desbobinar cintas de embalaje de forma silenciosa y sencilla. Promueve un entorno de trabajo más silencioso, ya que ha sido pensado específicamente para reducir el ruido de desbobinado. Gracias a su mango ergonómico blando, el tornillo ajustable de control de la tensión y la cuchilla retráctil con solapa de empuje, garantiza un precintado de cajas de cartón fácil, eficaz y seguro.

Características

- La tecnología de reducción de ruido mejora el silencio durante el desbobinado, por lo que es ideal para entornos de trabajo delicados
- Mango ergonómico blando para una sujeción segura y cómoda
- La cuchilla retráctil garantiza un corte seguro y reduce el riesgo de lesiones
- Control de tensión ajustable para un desbobinado preciso de la cinta

Aplicaciones

- Perfecta para aplicaciones industriales y comerciales de embalaje en las que se requiere un entorno con poco ruido.
- Optimizado para su uso con la cinta de PET reciclado para embalaje tesa® 60418.
- Adecuado para el precintado de cajas de cartón en las industrias de logística, transporte y embalaje.

Propiedades / Valores de rendimiento

• Ancho de rollo máx.	50 mm	• Hoja dentada	si
• Control de tensión	yes	• Material	Metal
• Diámetro máximo de mandril	3		

Información adicional

- Instrucciones de uso: Para utilizar la función de reducción de ruido, coloque el rollo de cinta en su sitio, enróllelo alrededor de la palanca de reducción de ruido con el soporte de la cinta primero y, a continuación, guíelo hasta el rodillo de aplicación negro.
- Desarrollado para cintas fáciles de aplicar. Si desea utilizar el dispensador para cintas silenciosas con una mayor fuerza de desbobinado, no utilice la palanca de reducción de ruido y guíe la cinta directamente al rodillo de aplicación. No apto para cintas con una fuerza de desbobinado muy elevada.
- Diámetro exterior máximo del rodillo: 125 mm



tesa® 6500

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=06500>