

tesa® Ultra Power Lock Tape

Información De Producto

55233



Descripción del producto

La cinta tesa® Ultra Power Lock es una alternativa robusta a las cintas convencionales de gancho y bucle. Con un adhesivo excepcionalmente fuerte, es la cinta de gancho y bucle más fiable que ofrece tesa®, tanto para fijaciones permanentes como temporales, en interiores y exteriores.

Características

- Versátil: Esta potente cinta de gancho y bucle es adecuada para una amplia gama de tareas en interiores y exteriores
- Fuerte poder adhesivo: La cinta de gancho y bucle soporta cargas de hasta 20 kg/m
- Cierre de bucle único con forma de seta: Es la cinta de gancho y bucle más resistente de la gama de tesa®
- Potente adherencia de doble cara: Una capa adhesiva en la parte posterior de la cinta ofrece una sujeción extrafuerte
- Resistente: Resistente a los rayos UV, a la intemperie y a temperaturas comprendidas entre -30 y +90 °C
- Práctica: Las tiras de gancho y bucle emiten un sonido para indicar que la conexión es segura
- Flexible: La cinta se queda en su sitio, incluso cuando se coloca en el techo
- Reutilizable: El cierre de gancho y bucle puede abrirse y cerrarse tantas veces como sea necesario
- Aplicación en techos: Peso máx. 0,5 kg; otras aplicaciones: Máx. 5 kg con una altura de hasta 2,7 m

Aplicaciones

- Versátil: Esta potente cinta de gancho y bucle es adecuada para una amplia gama de tareas en interiores y exteriores
- Fuerte poder adhesivo: La cinta de gancho y bucle soporta cargas de hasta 20 kg/m
- Cierre de bucle único con forma de seta: Es la cinta de gancho y bucle más resistente de la gama de tesa®
- Potente adherencia de doble cara: Una capa adhesiva en la parte posterior de la cinta ofrece una sujeción extrafuerte
- Resistente: Resistente a los rayos UV, a la intemperie y a temperaturas comprendidas entre -30 y +90 °C
- Práctica: Las tiras de gancho y bucle emiten un sonido para indicar que la conexión es segura
- Flexible: La cinta se queda en su sitio, incluso cuando se coloca en el techo
- Reutilizable: El cierre de gancho y bucle puede abrirse y cerrarse tantas veces como sea necesario
- Aplicación en techos: Peso máx. 0,5 kg; otras aplicaciones: Máx. 5 kg con una altura de hasta 2,7 m

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PE	• Espesor total	4600 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Fuerza de agarre hasta	20 Kg

tesa® Ultra Power Lock Tape

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Adhesión	Muy alta adhesión	• Resistencia a UV	si
• Campo de aplicación	Oficina, Garaje, Coche, En casa	• Se quita sin dejar residuos	no
• Campo de aplicación	Interior y Exterior	• Sin disolventes	no
• Material	PP (polipropileno)	• Superficies adecuadas	Madera lacada, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Metal, Acero
• Resistencia a la temperatura	si		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=55233>