


tesa® 60538

Información De Producto



Cinta de cobre conductora de la electricidad de una sola cara de 50 µm

Descripción del producto

tesa® 60538 es una cinta autoadhesiva conductora de la electricidad de una sola cara. Consta de un soporte de cobre y un adhesivo acrílico conductores de la electricidad. Ha sido diseñada para la protección electromagnética y la toma de tierra de descargas electrostáticas de pantallas y otros componentes.

Características

- Excelente protección electromagnética
- Excelente conductividad eléctrica en la dirección XYZ para un excelente rendimiento en tomas de tierra
- Alto nivel de adherencia

Aplicaciones

- Aplicaciones de protección electromagnética y puesta a tierra
- Aplicaciones de descarga electrostática
- Protección de circuitos impresos flexibles

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	copper film	• Color	naranja
• Tipo de adhesivo	acrílico conductor	• Color del protector	transparente
• Tipo de liner	PET	• Espesor del protector	50 µm
• Espesor total	50 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Release del protector	fácil	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bueno
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia superficial en dirección x -y (adhesivo)	0.2 Ohm / square
• Resistencia al contacto dirección z (inicial)	0.05 Ohm / square inch	• Resistencia superficial en dirección x -y (soporte)	0.2 Ohm / square

Valores de adhesión

- Adhesión sobre Acero (después de 14 días) 7.5 N/cm

tesa® 60538

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60538>