

tesa® 51914

Información De Producto



Cinta adhesiva doble cara repulpable

Descripción del producto

tesa® 51914 es una cinta adhesiva doble cara repulpable compuesta por un soporte de papel tisú y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Color: azul, incoloro

Características

- Propiedades de pegajosidad máximas
- Muy buenos valores de adhesión en papeles estucados y no estucados
- Buena resistencia al cizallamiento
- Buena repulpabilidad en un rango completo de pH (pH3 – pH9)
- Papel procedente de bosques certificados gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas

Aplicaciones

tesa® 51914 es especialmente adecuada para

- Empalmes volantes en la industria de la impresión y la producción de papel

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Tipo de liner | papel siliconado |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Espesor de la cinta | repulpable |
| | | | 90 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|-------|--------|-----------|
| • Resistencia al corte | bueno | • Tack | muy bueno |
|------------------------|-------|--------|-----------|

tesa® 51914

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51914>