

tesa® 51914

Información De Producto



Cinta de empalme repulpable y de doble cara

Descripción del producto

tesa® 51914 es una cinta de doble cara y repulpable, compuesta por un soporte de papel tisú y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Color: azul, incoloro

Características

- Propiedades de adhesión inicial (tack) muy altas
- Muy buenas propiedades de adhesión en papeles estucados y sin estucar
- Buena resistencia al corte
- Buena repulpabilidad en todo el rango de pH (pH3 – pH9)
- Papel procedente de bosques certificados bien gestionados y de otras fuentes controladas

Aplicaciones

tesa® 51914 es especialmente adecuada para

- Empalmes volantes en la industria de impresión y producción de papel

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Tipo de liner | papel siliconado |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Espesor de la cinta | repulpable |
| | | | 90 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------|-----------|
| • Caducidad (envase) | 16 months | • Tack | muy bueno |
| • Resistencia al corte | bueno | | |

tesa® 51914

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51914>