

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus



Información De Producto

Cinta de empalme multifuncional con función de detección inductiva integrada

Descripción del producto

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus es una cinta de empalme integrada de doble cara para empalmes en vuelo, compuesta por un papel dorso liso aluminizado y un adhesivo acrílico. Todos los materiales a base de papel están fabricados con papel de bosques gestionados de manera responsable y otras fuentes controladas.

Color: Naranja

Características

- Propiedades de adherencia muy altas
- Altísima resistencia al cizallamiento
- Excelente resistencia al calor
- Mejor adhesión en papel estucado y no estucado
- Bajo grosor de empalme
- Detección fiable de la posición del empalme
- Aplicación suave y sencilla gracias a un soporte flexible
- Disponible con una o dos tiras de corte con respaldo de papel para una apertura suave de la nueva bobina sin poner en peligro el proceso de impresión
- Incluye liner troquelado para una fijación segura de la hoja superior
- Incluye respaldo aluminizado para una detección fiable de la posición del empalme
- Formulación adhesiva con propiedades de adherencia muy altas para un excelente contacto entre la banda saliente y la nueva bobina
- Cinta de empalme premium reciclable según el método INGEDE 12

Aplicaciones

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus es especialmente adecuado para:

- Empalmes en vuelo en la industria de impresión en bobina

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|------------------|
| • Material de soporte | papel aluminizado | • Color | naranja/plateado |
| • Espesor total | 110 µm | | |

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Caducidad (envase) | 12 months |
| • Fuerza de tensión | 36 N/cm | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51786>