

# tesa® Softprint 52015 Steel Master



## Información De Producto

Cinta de montaje de planchas para planchas fotopoliméricas en impresión flexográfica

### Descripción del producto

tesa® Softprint 52015 STM es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopoliméricas con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas. La espuma de dureza media la convierte en la solución ideal para la impresión de combinaciones y fondos sólidos.

### Características

- Espuma altamente compresible, con comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión
- Característica de recuperación duradera para tiradas largas y a alta velocidad
- Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida y reducción de desperdicio
- Alta adherencia en el lado abierto al cilindro o funda de acero para evitar el movimiento de la plancha
- Alta adherencia a la plancha para evitar el levantamiento en los bordes o el movimiento de la plancha
- Poder de adhesión no creciente para un fácil reposicionamiento y especialmente para un desmontaje sencillo de la plancha y la cinta
- Estructura adhesiva muy cohesionada para desmontar sin dejar residuos de adhesivo
- El liner estructurado de PP evita la formación de burbujas de aire durante el montaje de la plancha
- El marcaje de color azul indica la espuma de dureza media

### Aplicaciones

tesa® Softprint 52015 STM es una cinta de espuma de doble cara de la categoría de 380µm (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopoliméricas con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                                |                 |        |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP     |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado            | • Epesor total  | 430 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |      |          |            |
|------------------------|------|----------|------------|
| • Categoría de espesor | 380  | • Dureza | medio duro |
| • Color del logotipo   | azul |          |            |

# tesa® Softprint 52015 Steel Master

Información De Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52015>