

tesa® Softprint 52015 Steel Master

Información De Producto

Cinta de montaje de placas para placas fotopolímeras en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52015 STM es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para montar placas fotopolímeras con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas. La espuma de dureza media hace que sea la solución ideal para imprimir combinaciones y fondos.

Características

- Espuma altamente comprimible, con un comportamiento de recuperación superior para una calidad de impresión excelente
- Característica de recuperación duradera para tiradas de impresión prolongadas y de alta velocidad
- Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida de impresión y reducción de desperdicios
- Alta adhesión por el lado abierto al cilindro de acero o funda para evitar el movimiento de la placa
- Alta adhesión a la placa para evitar el levantamiento de los bordes o el movimiento de la placa
- Poder de adhesión no incrementado para facilitar el reposicionamiento y especialmente para un desmonte fácil de la placa y la cinta
- Estructura adhesiva muy cohesiva para desmontar sin residuos de adhesivo
- El PP liner estructurado evita la formación de bolsas de aire al montar la placa
- El color azul indica la espuma de dureza media

Aplicaciones

tesa® Softprint 52015 STM es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380µm (15 mil), diseñada específicamente para montar placas fotopolímeras con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Epesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|------|----------|------------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | medio duro |
| • Color del logotipo | azul | | |

tesa® Softprint 52015 Steel Master

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52015>