

tesa® 4137

Información De Producto



Cinta de empalme de poliéster aluminizado

Descripción del producto

tesa® 4137 es un producto de una sola cara con un soporte de poliéster aluminizado basado en un sistema adhesivo acrílico. tesa® 4137 ofrece una excelente resistencia al calor y características de desenrollado fácil.

Características

- Alta reflectividad de la luz y la radiación térmica
- Alta resistencia al corte
- Alta resistencia al envejecimiento

Aplicaciones

- Empalme en situaciones de alta temperatura, incluida la radiación infrarroja
- Empalme de papel pintado plastificado con superficies en relieve
- Empalme de guías para el revelado fotográfico
- Puede usarse como cinta de sensor para interruptores detectores de proximidad e interruptores de detección óptica
- Reparación y fijación en el proceso de serigrafía

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Fuerza de tensión | 50 N/cm |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|

tesa® 4137

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4137>