

tesa® Softprint 52116

Información De Producto

Cinta de montaje de planchas para planchas de fotopolímero en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52116 STM TP es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

La espuma de dureza media convierte a este producto en el compromiso ideal para la impresión de sencillos, trabajos de líneas y tramados con una sola dureza de espuma.

Características

- Propiedades de la espuma: Espuma altamente compresible, con un comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión. Característica de recuperación duradera para tiradas largas y de alta velocidad. Bajas tolerancias de espesor para una preparación rápida y menor desperdicio.
- Propiedades del adhesivo: Alta adherencia en el lado abierto al cilindro o manga de acero para evitar el movimiento de la plancha. Suficiente adherencia a la plancha para evitar el levantamiento de bordes o desplazamiento de la plancha. Fuerza de adhesión no creciente, adaptada para facilitar el reposicionamiento y especialmente para un despegue fácil de planchas más delgadas. Estructura adhesiva muy cohesiva para retirar sin residuos.
- Propiedades adicionales: El protector de PP estructurado evita la formación de burbujas de aire durante el montaje de la plancha. El marcado de color violeta indica la calidad de espuma media.

Aplicaciones

tesa® Softprint 52116 STM TP es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380#181;m (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Espesor total | 430 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52116>

tesa® Softprint 52116

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|---------|----------|-------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | medio |
| • Color del logotipo | violeta | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52116>