

tesa® CaRes 51913 PV11



Información De Producto

Cinta de empalme doble cara repulpable

Descripción del producto

tesa® CaRes 51913 es una cinta adhesiva delgada de doble cara y repulpable compuesta por un papel tisú y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Características

- Muy alta resistencia al corte
- Muy alta resistencia al calor
- Muy buena adhesión en la mayoría de los tipos de papel
- tesa® CaRes 51913 está certificada por laboratorios independientes para: Repulpabilidad según TAPPI UM-213 en todo el rango de pH (pH3 – pH9)
- El adhesivo patentado resistente al calcio (CaRes) para una vida útil máxima de los empalmes permanentes en papeles que contienen carbonato de calcio (CaCO₃)
- Papel procedente de bosques certificados y gestionados responsablemente y de otras fuentes controladas

Aplicaciones

tesa® CaRes 51913 es especialmente adecuada para

- Empalmes solapados permanentes
- Arranque de núcleo
- Aplicación manual y automática

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Epesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Color | azul |
| • Tipo de liner | papel siliconado repulpable | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------|-------|
| • Resistencia al corte | muy bueno | • Tack | medio |
|------------------------|-----------|--------|-------|

Información adicional

Otros productos para empalme solapado permanente:

- tesa® 51912 - mejor adhesión en gramajes de papel más elevados

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51913>

tesa® CaRes 51913 PV11

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51913>