

tesa® 52332

Información De Producto



Cinta de montaje de planchas de 300 µm, unión permanente

Descripción del producto

tesa® 52332 es una cinta de doble cara de 300 µm (12 mil) de grosor con soporte de PVC y adhesivo acrílico. Está diseñada para aplicaciones exigentes de montaje de planchas, especialmente donde se requiere una alta adhesión y las planchas se montan de forma permanente. Por ejemplo, este es el caso en la impresión post-proceso de cartón ondulado, donde las planchas suelen montarse en láminas portadoras y almacenarse colgadas en posición vertical.

Características

- El protector estructurado de PP evita la formación de bolsas de aire durante el montaje de la plancha.

Aplicaciones

Montaje de planchas para varias aplicaciones, especialmente para uniones permanentes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|----|
| • Material de soporte | PVC blando | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|

tesa® 52332

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52332>