

tesa® 52325

Información De Producto



Cinta adhesiva de montaje de planchas de 250 µm

Descripción del producto

tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarillo), tesa® 52320 (blanco) y tesa® 52325 (rosa claro) conforman una gama de cintas adhesivas de montaje de planchas tesaprint, cada una en una categoría de grosor diferente.

Dado que el adhesivo especialmente diseñado no alcanza su nivel final de adhesión de inmediato, las planchas pueden reposicionarse fácilmente durante el montaje. Posteriormente, durante la impresión, se alcanza la adhesión final, lo que garantiza una sujeción segura de la plancha y sin levantamiento de bordes.

Los productos tesaprint pueden utilizarse en varias aplicaciones, como el montaje de planchas en manguitos compresibles, montaje de planchas de tipografía o montaje de mantas para offset en seco.

Características

- Todas ellas cuentan con soportes de PVC y adhesivos de caucho, y están equipadas con un liner de PP estructurado, que evita la formación de bolsas de aire durante el montaje de la plancha.
- Después de la impresión, los productos tesaprint se retiran fácilmente y no dejan residuos.

Aplicaciones

Montaje de planchas para varias aplicaciones

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|----|
| • Material de soporte | film PVC | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

tesa® 52325

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 250

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52325>