

# tesa® Softprint 52114

## Información De Producto



Cinta de montaje de placas para placas de fotopolímero en impresión flexográfica

### Descripción del producto

tesa® Softprint 52114 TP es una cinta de espuma con doble recubrimiento, diseñada específicamente para el montaje de placas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en impresión flexográfica de etiquetas.

La espuma dura hace que sea la solución ideal para la impresión de fondos sólidos.

### Características

- Propiedades de la espuma: Espuma altamente comprimible, con un comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión. Característica de recuperación duradera para tiradas prolongadas y de alta velocidad. Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida de la impresión y reducción de desperdicio.
- Propiedades del adhesivo: Alta adhesión en el lado abierto al cilindro o manga de acero para evitar el movimiento de la placa. Adhesión suficiente a la placa para evitar el levantamiento de bordes o el movimiento de la placa. Potencia adhesiva no creciente y adaptada para reposicionamiento fácil y especialmente para desmontaje sencillo de placas más finas. Estructura adhesiva muy cohesionada para desmontaje sin residuos de adhesivo.
- Propiedades adicionales: El liner de PP estructurado evita la formación de bolsas de aire durante el montaje de la placa. El marcado con color verde indica la calidad de espuma media.

### Aplicaciones

tesa® Softprint 52114 TP es una cinta de espuma con doble recubrimiento de categoría 380#µm (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de placas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en impresión flexográfica de etiquetas.

# tesa® Softprint 52114

## Información De Producto

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma PE con un film laminado	• Tipo de liner	PP
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Epesor total	430 µm

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Categoría de espesor	380	• Dureza	duro
• Color del logotipo	verde		

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52114>