

# tesa® 6500

## Información De Producto



### Dispensador Manual de Cinta de Embalaje de Bajo Ruido

#### Descripción del producto

El tesa® 6500 LowNoise es un dispensador manual de cinta de embalaje de calidad premium para cintas de embalaje de desenrollado ruidoso y fácil. Diseñado específicamente para reducir el ruido de desenrollado, crea un entorno de trabajo más silencioso. Cuenta con un mango ergonómico de agarre suave, un tornillo de control de tensión ajustable y una cuchilla retráctil con solapa de empuje, lo que garantiza un sellado de cajas fácil, eficiente y seguro.

#### Características

- Tecnología de reducción de ruido que minimiza el ruido de desenrollado, ideal para entornos de trabajo sensibles
- Mango ergonómico de agarre suave para un manejo seguro y cómodo
- Cuchilla retráctil que garantiza un corte seguro y reduce el riesgo de lesiones
- Control de tensión ajustable para un desenrollado preciso de la cinta

#### Aplicaciones

- Perfecto para aplicaciones de embalaje industriales y comerciales donde se requiere un entorno de bajo ruido.
- Optimizado para su uso con la cinta de embalaje reciclada de PET tesa® 60418.
- Adecuado para tareas de sellado de cajas en los sectores de logística, envío y embalaje.

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                              |       |                |       |
|------------------------------|-------|----------------|-------|
| • Ancho de rollo máx.        | 50 mm | • Hoja dentada | si    |
| • Control de tensión         | yes   | • Material     | Metal |
| • Diámetro máximo de mandril | 3     |                |       |

#### Información adicional

- Instrucciones de uso: Para utilizar la función de bajo ruido, coloque el rollo de cinta en su lugar, páselo alrededor de la palanca de reducción de ruido con la parte posterior de la cinta primero, y luego guíela al rodillo aplicador negro.
- Desarrollado para cintas de fácil desenrollado. Si desea usar el dispensador para cintas silenciosas con una mayor fuerza de desenrollado, no utilice la palanca de reducción de ruido y guíe la cinta directamente al rodillo aplicador. No apto para cintas con una fuerza de desenrollado muy alta.
- Diámetro máximo exterior del rollo: 125 mm

# tesa<sup>®</sup> 6500

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=6500>