

tesa® 4200

Información De Producto



Cinta adhesiva de silicona roja de doble cara con soporte de película PET

Descripción del producto

tesa® 4200 está diseñada para aplicaciones de empalme de alto rendimiento que requieren resistencia a altas temperaturas y una excelente fuerza de adhesión en sustratos de baja energía superficial.

Características

- El producto está equipado con un protector PET recubierto con fluorosilicona en ambas caras para una fácil aplicación.

Aplicaciones

Aplicaciones principales

- Empalme volante
- Empalme estático
- Arranque de núcleos en vuelo

Características y beneficios

- Fuerte adhesión a superficies de silicona
- Color rojo para detección óptica
- Resistente a altas temperaturas
- Excelente adaptabilidad gracias a la película portadora fina

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Epesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | silicona | • Color | rojo |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|---------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 110 % |
|---------------------------|-------|

tesa® 4200

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4200>