

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



Información De Producto

Cinta de montaje para planchas de fotopolímero en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52118 TP es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en impresión flexográfica de etiquetas.

Las propiedades únicas de tesa® 52118 Softprint x-soft 380#µm la convierten en la opción ideal para la impresión de tramas finas, especialmente cuando se utilizan planchas digitales más duras. Además, el acolchado extra permite velocidades de impresión más rápidas, reduciendo a la vez los efectos del "rebote" indeseado de la prensa.

Características

- Propiedades de la espuma: La espuma extra suave es la solución ideal de montaje de planchas en combinación con planchas digitales más duras (para impresión de tramas finas). Espuma altamente compresible, con un comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión. Característica de recuperación duradera para tiradas de impresión largas y a alta velocidad. Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida y reducción de desperdicio.
- Propiedades del adhesivo: Unión segura al manguito/cilindro, con propiedades de retirada especialmente mejoradas. Óptima adhesión a la plancha para evitar el levantamiento de los bordes o el movimiento de la plancha, con retirada sin residuos.
- Propiedades adicionales: El liner de PP estructurado evita la formación de bolsas de aire durante el montaje de la plancha. El código de color amarillo del logo en el soporte indica la categoría de espuma extra suave.

Aplicaciones

tesa® Softprint 52118 TP es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380#µm (15#mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma PE con un film laminado	• Tipo de liner	PP
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Espesor total	430 µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52118>

tesa® Softprint 52118

Steel Master TP

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|----------|----------|--------------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | extra blando |
| • Color del logotipo | amarillo | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52118>