

# tesa® Softprint 72024

## Información De Producto



Cinta de montaje de placas de espuma: DISEÑO DE PRODUCTO CLÁSICO

### Descripción del producto

Cinta de espuma de doble cara

### Características

- Propiedades de la espuma: Baja tolerancia de grosor. Características de recuperación constantes y duraderas.
- Propiedades adhesivas: Superficie de alta adherencia. Unión razonable de la plancha. Desmontaje aceptable de la plancha. Adhesión suficiente de la cinta hacia el lado del manguito.
- Propiedad adicional: Separador de PP estructurado para evitar la formación de bolsas de aire durante el montaje de la plancha.

### Aplicaciones

Montaje de planchas flexográficas de 1,14 mm (0,045") y 1,70 mm (0,067") sobre cilindros de acero / aluminio / PU y cristalina

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                                |                 |        |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP     |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado            | • Espesor total | 550 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |         |          |       |
|------------------------|---------|----------|-------|
| • Categoría de espesor | 500     | • Dureza | medio |
| • Color del logotipo   | violeta |          |       |

# tesa® Softprint 72024

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=72024>