

tesa® 4156

Información De Producto



Cinta especial para montaje de películas

Descripción del producto

tesa® 4156 PV2 es una cinta especial diseñada para el enmascaramiento de películas y negativos. La cinta está disponible en rojo litográfico (color 57).

Características

- tesa® 4156 PV2 es resistente a la luz y al envejecimiento, y se puede retirar fácilmente sin romperse ni desgarrarse. Además, no deja residuos de adhesivo.
- tesa® 4156 PV2 se aplica fácilmente, ya que la cinta se mantiene plana durante la colocación y no tiende a enrollarse en los bordes.
- tesa® 4156 PV2 garantiza un enmascaramiento seguro con una definición perfecta en los bordes.
- tesa® 4156 PV2 es altamente transparente para el ojo humano incluso sin el uso de una mesa de luz. Por lo tanto, las partes ya enmascaradas permanecen visibles, lo que permite una colocación precisa de la cinta.

Aplicaciones

tesa® 4156 PV2 es una cinta especial diseñada para el montaje de películas y negativos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| • Material de soporte | celofan | • Epesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | litomontaje rojo |

Valores de adhesión

- | | |
|---------------------|--------|
| • I Metal (inicial) | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4156

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4156>