

tesa® Bodyguard 50530 PV7



Información De Producto

Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

Descripción del producto

tesa Bodyguard® 50530 PV7 es la mejor solución de protección para carrocerías de automóviles recién pintadas. Aplicada después del proceso de pintado, tesa Bodyguard® 50530 PV7 proporciona una protección fiable para superficies pintadas susceptibles de sufrir daños.

Debido a su buena resistencia a los rayos UV y perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV7 es la forma más fiable de proteger los automóviles durante el proceso de transporte.

Características

- Protección fiable
- Fijación segura incluso a bajas temperaturas
- Fijación segura durante el transporte
- Ahorro de costes ya que se elimina la necesidad de pulir o reparar después del desmascarado
- Protección de la pintura durante el almacenamiento exterior hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácil eliminación: el producto es inocuo para la salud y el medio ambiente y puede desecharse en la basura doméstica o de reciclaje

Aplicaciones

- Protección de superficies pintadas durante los procesos de montaje, almacenamiento y transporte

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | EVA | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a productos químicos | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a UV | 48 weeks |
| • Fácil de quitar | si | | |

tesa® Bodyguard 50530 PV7

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530PV7>