

tesa® Softprint 52016

Información De Producto



Cinta de montaje de planchas para planchas fotopoliméricas en impresión flexográfica.

Descripción del producto

tesa® Softprint 52016 STM es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopoliméricas con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas. La espuma de dureza media la convierte en el compromiso ideal para la impresión de fondos, líneas y semitonos, utilizando solo una dureza de espuma.

Características

- Espuma altamente compresible, con un comportamiento de recuperación superior para una calidad de impresión excelente
- Características de recuperación duraderas para tiradas largas y de alta velocidad
- Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida de la impresión y reducción de desperdicio
- Alta adhesión en el lado abierto al cilindro de acero o manguito para evitar el movimiento de la plancha
- Alta adhesión a la plancha para evitar el levantamiento de bordes o el movimiento de la plancha
- Poder de adhesión no creciente para un fácil reposicionamiento y, especialmente, para una fácil retirada de la plancha y la cinta
- Estructura adhesiva muy cohesiva para un desmontaje sin residuos de adhesivo
- El liner de PP estructurado evita la formación de burbujas de aire al montar la plancha
- El marcado de color púrpura indica la espuma dura

Aplicaciones

tesa® Softprint 52016 STM es una cinta de espuma de doble cara de la categoría 380 µm (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopoliméricas con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Epesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|---------|----------|-------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | medio |
| • Color del logotipo | violeta | | |

tesa® Softprint 52016

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52016>