

tesa® Softprint 52115

Información De Producto



Cinta de montaje de planchas para planchas de fotopolímero en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52115 TP es una cinta de espuma de doble cara, diseñada especialmente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

La espuma de dureza media hace que esta sea la solución ideal para la impresión de líneas y textos.

Características

- Propiedades de la espuma: Espuma altamente compresible, con un comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión. Característica de recuperación duradera para tiradas largas y de alta velocidad. Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida de la impresión y una reducción de desperdicio.
- Propiedades del adhesivo: Alta adhesión en el lado abierto al cilindro o manga de acero para evitar el movimiento de la plancha. Suficiente adhesión a la plancha para evitar el levantamiento de bordes o el movimiento de la plancha. Poder adherente ajustado, no creciente, para un fácil reposicionamiento y especialmente para un desmontaje sencillo de planchas más finas. Estructura adhesiva muy cohesiva para un desmontaje sin residuos de adhesivo.
- Propiedades adicionales: El liner de PP estructurado previene la formación de bolsas de aire al montar la plancha. El marcado en azul indica la calidad de dureza media de la espuma.

Aplicaciones

tesa® Softprint 52115 TP es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380 (15 mil), diseñada especialmente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Espesor total | 430 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | azul |
| • Tipo de liner | PP | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|--------|----------------------|------------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Color del logotipo | azul |
| • Color de la espuma | blanco | • Dureza | medio duro |

tesa® Softprint 52115

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52115>