

tesa® Softprint 52115

Información De Producto



Cinta de montaje de planchas para planchas de fotopolímero en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52115 TP es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

La espuma de dureza media la convierte en la solución ideal para imprimir líneas y textos.

Características

- Propiedades de la espuma: Espuma altamente compresible, con un comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión. Característica de recuperación duradera para tiradas largas y a alta velocidad. Bajas tolerancias de grosor para una preparación de impresión rápida y reducción de desperdicio.
- Propiedades del adhesivo: Alta adhesión en el lado abierto al cilindro de acero o manguito para evitar el movimiento de la plancha. Suficiente adhesión a la plancha para evitar el levantamiento de los bordes o el movimiento de la plancha. Fuerza de adhesión no creciente y ajustada para facilitar el reposicionamiento y, especialmente, para un desmontaje fácil de planchas delgadas. Estructura adhesiva muy cohesiva para desmontar sin dejar residuos de adhesivo.
- Propiedades adicionales: El liner de PP estructurado evita la formación de burbujas de aire durante el montaje de la plancha. El marcado en color azul indica la calidad de espuma de dureza media.

Aplicaciones

tesa® Softprint 52115 TP es una cinta de espuma de doble cara de la categoría de 380µm (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma PE con un film laminado	• Epesor total	430 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	azul
• Tipo de liner	PP		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Categoría de espesor	380	• Color del logotipo	azul
• Color de la espuma	blanco	• Dureza	medio duro

tesa® Softprint 52115

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52115>