

tesa® Softprint 52817 Secure



Información De Producto

Cinta de montaje para planchas de fotopolímero en impresión flexográfica

Descripción del producto

Cinta de espuma de doble cara

Características

- Propiedades de la espuma: Baja tolerancia de grosor. Características de recuperación constantes y duraderas.
- Propiedades del adhesivo: Características superficiales de baja adherencia. Fuerte adhesión en ambos lados. Resistencia a disolventes.
- Propiedades adicionales: Protector estructurado de PP. El color del logotipo indica la dureza de la espuma.

Aplicaciones

Montaje de planchas de impresión flexográfica de 1,14 mm (0,45") y 1,70 mm (0,067") de grosor, soporte PET, sobre cilindros y camisas de acero / aluminio / PU y cristalina.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Epesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|------|----------|--------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | blando |
| • Color del logotipo | rojo | | |

tesa® Softprint 52817 Secure

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52817>