


tesa® EasySplice 51100

Información De Producto



Cinta de empalme multifuncional

Descripción del producto

tesa® EasySplice 51100 PrintLine es una cinta de empalme en vuelo multifuncional compuesta por un papel liso y un adhesivo acrílico repulpable.

tesa® EasySplice 51100 PrintLine se caracteriza especialmente por:

- Propiedades de adherencia muy altas
- Alta resistencia al cizallamiento
- Valores de adhesión muy buenos en papel estucado y no estucado
- Bajo grosor en la unión
- Soporte imprimible y recubierto
- Aplicación suave y sencilla gracias al soporte flexible

Color: Azul

Aplicaciones

tesa® EasySplice 51100 PrintLine es especialmente adecuada para:

- Empalmes en vuelo en la industria de la impresión sobre la mayoría de tipos de papel, así como en máquinas impulsadas por correa
- Uso en combinación con tesa EasyBridge para un recubrimiento superior de la correa
- Tira de corte especial con características de apertura adaptadas a máquinas impulsadas por correa, para una apertura suave de la nueva bobina de papel sin poner en riesgo el proceso de impresión

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Espesor total 100 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Caducidad (envase) | 12 months |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51100

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51100>