

tesa® 64044

Información De Producto



Cinta de embalaje de PP para trabajo pesado

Descripción del producto

tesa® 64044 PV4 es una cinta de cierre de cajas de alta calidad diseñada para tareas de embalaje altamente exigentes, como bienes peligrosos. Dispone de un soporte de PP grueso pero flexible y un adhesivo acrílico a base de agua de alta adherencia. Esta combinación garantiza un proceso de sellado rápido y fiable para cajas de cartón de alta resistencia fabricadas con cartón multiflute y con alta tensión en las solapas. Nuestra cinta asegura eficazmente cajas de gran peso durante la manipulación, almacenamiento y envío, incluso a temperaturas elevadas.

Características

- Para cajas de trabajo pesado y peso de cajas muy elevado
- Adecuada para embalaje de mercancías peligrosas
- Alta resistencia a la temperatura y al envejecimiento
- Aplicación suave y silenciosa

Aplicaciones

- Cerrado manual y automático de cajas
- Para cajas con peso superior a 30 kg

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 85 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|
| • Elongación a la ruptura | 170 % | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión | 70 N/cm | • Desenrollado silencioso | yes |
| • Adecuado para mercancías peligrosas | yes | • Peso del embalaje | Más de 30 kg |
| • Aplicación automática | si | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |

tesa[®] 64044

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 3.5 N/cm

Información adicional

Disponible bajo pedido como tesa[®] 64044 PV5, esta variante ofrece un desenrollado fácil pero ruidoso y es perfecta para impresión superior.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64044>