tesa® 51446

Información De Producto

Cinta de una cara repulpable

Descripción del producto

tesa® 51446 es una cinta de una sola cara repulpable sin protector, compuesta por un papel plano y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Colores: Azul, Incoloro

Características

- Propiedades de adhesión inicial muy altas
- Alta resistencia al cizallamiento
- Buenos valores de adhesión en papel estucado y no estucado
- Buena repulpabilidad en todo el rango de pH (pH3 –pH9)
- Papel de bosques certificados correctamente gestionados y otras fuentes controladas

Aplicaciones

tesa® 51446 puede utilizarse en papeles ligeros y es especialmente adecuada para:

- Aplicaciones de cierre final
- Aplicaciones de uso general

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	papel liso	• Tipo de liner	ninguno
• Tipo de adhesivo	acrílico taquificado repulpable	• Epesor total	105 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	2.4 %	• Resistencia al corte	bueno
• Fuerza de tensión	77 N/cm	• Tack	muy bueno
• Resistencia a la rotura (transversal)	32 N/cm		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51446

tesa® 51446

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51446